
Симметричный переход




1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 3 | Редукция упрощенная | | 2 | |
| 4 | Винт M6x10 | CM010610 | n·8 | |
| 5 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n·8 | |
| 6 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n·8 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.07

Монтаж перехода по ширине трассы лестничных лотков

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Несимметричный переход




1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 3 | Редукция упрощенная | | 1 | |
| 4 | Усиленные соединители GTO L | | 1 | |
| 5 | Винт M6x10 | CM010610 | n·8 | |
| 6 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n·8 | |
| 7 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n·8 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2018.L5.07

Лист 2

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.